

Diamant-Kernbohrmaschine

SR 38 MAMMUT

wassergekühlter SR Motor

strahlwassergeschützt IP 55

Soft turn - Aufschraubdrehzahl für einfache Montage der Bohrkronen



Bohrdurchmesser-Anzeige im Display

**Sehr wartungsarm, da keine Kohlebürsten und keine drehenden Wicklungen
3 Getriebestufen x 6 Motordrehzahlen = 18 Drehzahlen = sehr weiter Bohrbereich**

Technische Daten:

Typ		SR 38	SR 38 S
Nennspannung	V	230~	230 ~
Nennstrom	A	16	16
Nennleistung	W	3700	3700
Abgabeleistung	W	2700	2700
Drehzahlen	1/min		
Getriebestufe 1		180/220/260/320/380/445	340/410/490/600/715/835
Getriebestufe 2		360/430/520/630/755/880	680/810/970/1180/1410/1650
Getriebestufe 3		560/670/810/980/1180/1370	1060/1260/1520/1840/2210/2580
Bohr Ø in Beton ca.	mm	40 - 400	
Gesamtlänge o. Griff	mm	500	
Gewicht	kg	16,5	
Werkzeugaufnahme		1 1/4"	

Diamant-
Kernbohrmaschinen

WEKA